

blizz-z Stelzlager

Höhenverstellbare Stelzlager mit millimetergenauer Einstellung



Eigenschaften:

- Belag ist stetig unterlüftet
- problemloses Ausgleichen von Höhenunterschieden und Gefälle
- mühelose Einstellung in 1 mm Schritten
- resistent gegen Schimmel, Algen, Alkali und Bitumen

Anwendungsbereiche:

- Poolumrandungen
- Terrassen und Dachterrassen
- Balkone und Freisitze
- Innenhöfe
- Gehwege
- belegbar mit Stein, Holz, Keramik oder Verbundmaterial

Art.-Nr.	3601	3602	3603	3604	3605	3606
Höhe	12 - 18 mm	18 - 23 mm	23 - 29 mm	30 - 44 mm	45 - 59 mm	60 - 74 mm
Durchmesser	185 mm					
Druckfestigkeit	20 kN					

Untergrund und Vorbereitung:

blizz-z Stelzlager dürfen nur auf druckstabilen Untergründen eingesetzt werden. Bei Dämmstoffen mindestens Belastungsklasse DH. Bei der Verlegung auf Abdichtung ist die Dichtschlämme aqua Stop 2K protect Dichtschlämme geeignet. Bei allen anderen blizz-z Abdichtungen sowie Bitumenschweißbahnen muss eine mechanische Schutzlage unter dem Stelzlager vorgesehen werden.

Verarbeitung:

Markieren Sie die Kreuzpunkte jeder Plattenecke. **blizz-z Stelzlager** werden jetzt entsprechend der Markierung verteilt. Zur Höheneinstellung können eine lange Wasserwaage, Schlauchwasserwaage oder Laser verwendet werden. Starten Sie die Verlegung in einer Ecke und anschließend entlang von Mauern und Anschlüssen. Stellen Sie die gewünschte Höhe und ggf. Neigung am Stelzlager ein. Im Bereich der Hauptgehwege sollte möglichst auf Plattenzuschnitte verzichtet werden. Um ein seitliches Verschieben des Plattenbelages zu verhindern, müssen sämtliche Ränder ausreichend gesichert werden. Für Wandanschlüsse empfiehlt sich der Wandabstandhalter.

Materialbasis:

aus recyceltem Polypropylen

Verbrauch:

Der Bedarf richtet sich nach dem verwendeten Plattenformat und der gewünschten Verlegeart. Bei der Verwendung von großformatigen Platten oder bruchempfindlichen Materialien sind zusätzliche Stelzlager einzuplanen! Beachten Sie dazu auch die Herstellervorgaben.

blizz-z Stelzlager

Höhenverstellbare Stelzlager mit millimetergenauer Einstellung

Halbverband:	
Plattenformat	Materialbedarf pro m ²
30 × 30 cm	34
40 × 40 cm	20
50 × 50 cm	10
60 × 40 cm	14
60 × 60 cm	10

Kreuzfuge:	
Plattenformat	Materialbedarf pro m ²
30 × 30 cm	25
40 × 40 cm	16
50 × 50 cm	9
60 × 40 cm	12
60 × 60 cm	9

Hinweise:

- Um Beschädigungen zu vermeiden, sollten bei Temperaturen um den Gefrierpunkt keine Schrauben im Stelzlager befestigt werden.
- Beachten Sie bei der Planung und Ausführung die jeweiligen Normen und Regelwerke.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 25.06.2026